

Пресс обжимной YHD-P20



Обжимной пресс YHD-P20 обеспечивает оптимальную скорость и надежность работы с гидравлическими рукавами высокого давления до 1 1/2 " (внутренний диаметр рукава 38мм). Задание размера обжима производится при помощи микрометрического датчика (Лимб). Кулачки устанавливаются при помощи магнитного инструмента. Пресс комплектуется педалью, хранилищем под кулачки, инструмент быстрой замены кулачков, функция регулировки открытия кулачков.

Технические характеристики.

Модель	YHD-P20
Макс. размер шланга (дюймы)	1 1/2"-4SP /Пром. 2 "
Диапазон обжима (мм)	10-61
Количество комплектов (стандарт)	14
Максимальное открытие (мм)	+25
Двигатель (кВт)	3/4 (220/380)
Усилие обжима (т)	137
Уровень шума (Дб)	75
Открытие без кулачков (мм)	109
Контроль управления	Микрометрический датчик/педаль
Ножная педаль	Есть
Обжимов в час	700-850
Тумба-подставка для кулачков	Есть
Рукоятка для съема кулачков	Есть
Объем масляного бака (л)	32
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	780*560*1280
Вес (кг)	245

Стандартная комплектация кулачков

Номер комплекта	06*	08*	10*	12*	14	16	19	23	27	31	36
Длина	55	55	55	55	55	55	55	70	70	70	75
Д. обжима (мм)	06-08	08-10	10-12	12-14	14-16	16-19	19-23	23-27	27-31	31-36	36-41

Номер комплекта	41	47	54*
*Длина	75	85	90
Д. обжима (мм)	41-47	47-54	54-61